# Process for the production of vitamin B12 from polluting wastes in the citrus growing industries.

Patent number:

ES2102332

Also published as:

Publication date: 1997-07-16

ES2122927

Inventor:

MUNOZ CORONADO SALVADOR (ES)

(A1)

Applicant:

INVEST Y DESARROLLO AGROINDUST (ES)

Classification:

- international:

C02F3/34; C12P19/42; C02F3/34; C12P19/00; (IPC1-7):

C02F3/34; C12P19/42; C12R1/61; C12P19/42

- european:

Application

ES19960000005 19960103

number:

**Priority** 

ES19960000005 19960103

number(s):

View INPADOC patent family

Report a data error here

#### Abstract of ES2102332

Process for the production of vitamin B12 from polluting wastes in the citrus growing industries. Cultivation of the strain Propionibacterium shermanii ATCC 13673 using as a substrate the heated juice of the essential oil of lemons treated with sodium hydroxide and supplemented with a source of nitrogen and in the presence of a source of cobalt at a pH of between 6.5 and 8.2 and at a temperature of between 28 and 32 degree C. The process has a dual industrial application, the production of vitamin B12 and the utilization of wastes which are highly polluting for the environment.

Data supplied from the *esp@cenet* database - Worldwide





11) Número de publicación:

2 102 332

② Número de solicitud: 9600005

(51) Int. Cl.6: C12P 19/42

//C02F 3/34

C12P 19/42

C12R 1:61

(12)

#### SOLICITUD DE PATENTE

A1

- 2 Fecha de presentación: 03.01.96
- 43 Fecha de publicación de la solicitud: 16.07.97
- (43) Fecha de publicación del folleto de la solicitud: 16.07.97
- (7) Solicitante/s: Investigación y Desarrollo Agro-Industrial, S.L. C/ Alcanar, N° 7 - entresuelo 12004 Castellón, ES
- 12 Inventor/es: Muñoz Coronado, Salvador
- (74) Agente: Ungría López, Javier
- $\overline{\text{54}}$  Título: Procedimiento para la producción de vitamina  $B_{12}$  a partir de residuos contaminantes de las industrias citrícola.

57 Resumen: Procedimiento para la producción de vitamina B<sub>12</sub> a partir de residuos contaminantes de la industria citrícola.

Cultivar la cepa Propionibacterium shermanii ATCC 13673 empleando como sustrato jugo recocido de aceite esencial de limón tratado con hidróxido de sodio y suplementado con una fuente de nitrógeno y en presencia de una fuente de cobalto, a un pH comprendido entre 6.5 y 8.2 y a una temperatura comprendida entre 28 y 32 °C.

en presencia de una tuente de cobatto, a un pri comprendido entre 6,5 y 8,2 y a una temperatura comprendida entre 28 y 32 °C. El procedimiento tiene una doble aplicación industrial: producción de vitamina B<sub>12</sub> y aprovechamiento de residuos altamente contaminantes para el medioambiente. 35

45

65

#### **DESCRIPCION**

Procedimiento para la producción de vitamina B<sub>12</sub> a partir de residuos contaminantes de la industria citrícola.

Campo técnico de la invención

La presente invención se encuadra dentro del campo técnico del tratamiento y aprovechamiento de los efluentes industriales que son nocivos para el medioambiente.

Más especificamente, la presente invención pro pone un nuevo procedimiento para la obtención de vitamina B12 a partir de los residuos altamente contaminantes provenientes de la industria ci-

Estado de la técnica anterior a la invención

Los grandes avances tecnológicos de la época actual en los diferentes campos industriales tiene como consecuencia el deterioro medioambiental debido a la eliminación de grandes cantidades de efluentes y residuos altamente contaminantes que dañan gravemente el medioambiente y los ecosistemas, sin olvidar tampoco la contaminación producida por las aguas y lodos procedentes de los residuos domésticos en las ciudades.

Tiene por lo tanto un gran interés industrial y ecológico el aprovechamiento de todos estos residuos con un doble objetivo, a saber, la reducción significativa del volumen de contaminantes y la transformación de los mismos en substratos útiles

para diferentes finalidades industriales.

En esta línea, la presente invención se dirige a la obtención de concentrados productores de vitamina B<sub>12</sub> a partir de residuos o desechos proce-

dentes de las industrias.

Como es bien sabido, la vitamina B<sub>12</sub> es una sustancia terapéutica muy importante utilizada para el tratamiento médico de la anemia perniciosa, así como antineurítico, antirreumático, desintoxicante y en otras afecciones humanas. En la industria alimentaria se emplea como complemento alimenticio y en veterinaria como factor de crecimiento.

Un tipo de residuos especialmente abundante y contaminante de la cuenca y zonas mediterráneas es el correspondiente a la agroindustria citrícola y a la agroindustria de la aceituna. Así son especialmente contaminantes y agresivos el jugo recocido que queda como sobrante del proceso de obtención de aceites esenciales de limón, de residuos del proceso de extracción y/o concentración de jugos de naranja, toronja, etc. al igual que el alpechín derivado de los procesos industriales olivateros.

La industrialización de cítricos en España con aproximadamente una producción de 220.000 TM (Zaragoza y Trenor 1989. Congreso de Citricultura de la Plana), entre ellos el limón, proporciona como productos principales: aceite esencial de limón destilado, centrifugado, jugo concentrado. cáscara seca, etc. y como subproducto de la destilación el residuo llamado jugo recocido. La cantidad de este producto, unida a todo los desechos o subproductos del volumen general procesado de los cítricos, es de grandes proporciones.

El jugo recocido o subproducto del limón se utiliza, a su vez. industrialmente en forma eventual para la obtención de ácido cítrico ya sea por precipitación o fermentación, generando con ello un grave problema de eliminación de residuos y de contaminación ambiental.

El objetivo principal de esta invención es la utilización para la obtención de vitamina B12 de los diferentes residuos de la industria citrícola como substratos sustituyentes de los diferentes medios sintéticos utilizados hasta ahora, lo cual representa ingresos significativamente más altos que la obtención de ácido cítrico y más si se tiene en cuenta que la producción convencional de vitamina B<sub>12</sub> a partir de las fuentes de carbono habituales resulta antieconómica por el precio de los materiales de partida.

Los primeros trabajos de investigación relativos a la obtención de vitamina B12, corresponden a Leviton y Hargrove (Leviton, A. y Hargrove R.A. 1952 Microbiological Synthesis of vitamin B<sub>12</sub> Propionic acid bacteria. Industri & Enginf. Chem. Vol 44, No. 11:2651 -2655) a partir de los cuales se ha ido produciendo un continuo desarrollo y perfeccionamiento de los procesos siempre evolutivos en la producción de vitamina B12 con el empleo del inóculo Propionibacterium Freudenreichii (ATCC 6207) y la selección de los mejores medios y substratos. Sin embargo, la relación coste/beneficio sigue sin ser suficientemente rentable desde el punto de vista económico.

Frente a los inconvenientes de la técnica anterior, la presente invención proporciona un procedimiento para la obtención de vitamina B12 a partir de sustratos muy económicos, los desechos de la industria citrícola, al tiempo que permite un

aprovechamiento racional de los mismos.

Además la invención tiene un gran interés ecológico y medioambiental al posibilitar una importante reducción de contaminantes agresivos en las zonas de cultivos y su procesado como lo son las zonas mediterráneas.

Descripción detallada de la invención

La presente invención tal y como se indica en su enunciado, se refiere a un procedimiento para la producción de vitamina B<sub>12</sub> a partir de los residuos de la industria citrícola. Con esta invención se pretende modificar radicalmente los caminos tecnológicos hasta ahora conocidos para producir vitamina B<sub>12</sub> con sustratos novedosos muy económicos y totalmente diferenciados de los convencionales. Dichos sustratos, además, están representando en la actualidad importantes fuentes de contaminación ambiental, por lo que su posible, aprovechamiento tiene gran interés ecológico

Más especificamente, la presente invención se basa en la adecuación de los efluentes de la industria citrícola particularmente del jugo recocido del aceite esencial, como sustrato idóneo en los procesos de fermentación anareóbica y aeróbica conducentes a la obtención de la vitamina B12.

La composición del sustrato propuesto presenta un análisis típico medio como sigue:

La composición media del jugo recocido de la industria citrícola:

Manganeso	1,5 ppm
Cobre	0,85 ppm
Magnesio	8,0 ppm
Hierro	16,85 ppm
Cinc	4,2 ppm

Cromo < 3,0 ppm Fósforo 15,95 mg/100 ml Azúcares totales 1,5 % Nitrógeno 0.06621 g/100 ml Acidez 5,426 % Aceite esencial 0.02% v/vGrado Brix 8.6 % pН 2,5

Como puede observarse del anterior análisis, el substrato es bajo en fósforo y nitrógeno, por lo que con solo corregir estas deficiencias se tiene un buen medio para fermentación.

El solicitante, tras el desarrollo de sus trabajos de investigación, pudo comprobar que el microorganismo más adecuado para los fines de la presente invención era el Propionibacterium shermanii ATCC 13673.

El procedimiento de la invención por tanto, se llevó a cabo empleando este microorganismo y utilizando, como medio base, jugo recocido de limón tratado con NaOH aproximadamente (500

Éste medio se suplementa con agua de cocimiento de maíz como fuente adicional de nitrógeno (en una cantidad adecuada para proporcionar aproximadamente 315 mg de N<sub>2</sub>/100 ml, lo que equivale a unos 60 ml/l.

El proceso de fermentación se lleva a cabo inoculando con una suspensión del microorganismo al 10% v/V aproximadamente durante unos 3 días.

Las condiciones de fermentación más adecuadas son:

- 3 días anaerobiosis

3 día aerobiosis, con agitación

El control del crecimiento del microorganismo en el medio se lleva a cabo por métodos convencionales, por ejemplo, el de Carpenter (Carpenter, P.L. 1969. Microbiología, 2a. Edición Édit. Interamericana pp 205).

La separación de las células y caldos se lleva a caho por centrifugación, preferentemente a 12.000 rpm durante unos 20 minutos.

La presencia y contenido de vitamina B12 se determina en las células en base a la metodología propuesta por Fisher (Fisher, R.A. 1954, Rapid spectrophotometric determination of vitamin B12 in microbial material. J. Agr. Food Chem. 1: 951-953) y, en caldos. por el método de Rudkin (Rudkin, G.D. y Taylor, R.J. 1952. Chemical method for determining vitamin B12. Anal. Chem. 24: 1155-1156).

El tratamiento con NaOH del jugo recocido tiene como finalidad proporcionar mejores rendimientos de vitamina B12 y menos problemas de precipitación.

Evidentemente, es preciso llevar a cabo el proceso en presencia de una fuente de cobalto. Así, el medio se suplementa con CoCl2.6H2O (aproximadamente unos 5 mg/l).

El pH del medio de fermentación debe controlarse dentro del rango de 6.5 a 8,2 estando los niveles óptimos entre 7,0 y 7,5. Deben evitarse los pH muy alcalinos o muy ácidos para evitar la degradación del producto terminal en el primer caso y la inhibición del crecimiento del organismo

con el segundo.

La temperatura de fermentación debe mantenerse entre 28° y 32°C, siendo la temperatura preserida de 29-30°C.

Puede resultar especialmente ventajoso llevar a cabo el proceso de fermentación en presencia de 5,6-dimetilbencimidazol, que es un precursor de la vitamina que según Janicki (Janicki, J. y col. 1954, Acta Microbiol. Pol. 3:3) puede actuar como potenciador acelerante del proceso. De hecho el solicitante ha podido comprobar que existe una relación directa entre la adición de este compuesto y la producción de vitamina, la cual se ve claramente aumentada, especialmente en condiciones anaerobias.

También puede ser conveniente complementar el agua de cocción de maíz, como fuente de nitrógeno, con NH<sub>4</sub>OH. Puede también incorporarse un azúcar (dextrosa, por ejemplo) como fuente adicional de carbono.

Modos de realización de la invención

La presente invención se ilustra adicionalmente mediante los siguientes ejemplos, los cuales no deben considerarse limitativos de su alcance. Ejemplo 1

Este ejemplo se ha claborado para ilustrar el procedimiento de obtención de vitamina B<sub>12</sub> de la presente invención, partiendo de los efluentes de la industria citrícola.

Se preparó un medio mezclando homogéneamente 1 litro de jugo recocido de limón, 60 ml de agua de cocimiento de maíz, 1,5 g de solución acuosa saturada de hidróxido amónico, 20 mg de CoCl2.6H2 o e hidróxido de sodio en la cantidad necesaria para alcanzar un pH de 6,7. Seguidamente se añadió dextrosa al 10 % p/v y 10 mg/l de bencimidazol.

Se inoculó este medio con Propionibacterium shermanii ATCC 13673 al 10 % v/v.

Seguidamente, se llevó a cabo el proceso de fermentación a una temperatura de 29-30°C con una primera fase anaerobia (3 días) y una segunda fase aerobia (3 días) con agitación.

Tras la fermentación se separaron las células y caldos por centrifugación a 12.000 rpm durante unos 20 minutos.

Mediante este proceso, pudieron obtenerse 20,5 mg de vitamina  $\mathbf{R}_{12}$ . Ejemplo 2

Este ejemplo se ha elaborado con el fin de comparar la alta rentabilidad económica del proceso de la presente invención. Se efectúa un análisis comparativo de costes en los procesos convencionales de obtención de vitamina B12, con los del proceso de la invención.

Como método convencional se emplea el de Leviton y Hargrove, descrito en Inds. & Enging Chem. Vol. 44. No. 11: 2651-2655. Se exponen a continuación los resultados de los diferentes experimentos:

Experimento 1:

Medio A: 200 ml con 4 ml de lactato de sodio (0.6 g de ácido Láctico por ml), 2 g de N-Z Amina (Tipo A) 0.6 g de extracto de levadura, 16 CoCl<sub>2</sub>

3

10

30

35

45

60

65

5

10

15

20

25

30

45

50

144 24 48 96 Tiempo (horas) Vitamina  $B_{12}$  (mg/l) 0,10 0,02 0.0 0.02

En este experimento la fermentación se llevó a cabo con aireación.

Experimento 2

Medio: El mismo del experimento 1

24 96 144 48 Tiempo (horas) 0,34 Vitamina  $B_{12}$  (mg/l) 0,22 0,280.56

Este experimento se llevó a cabo en condiciones anacrobias (pasando nitrógeno a través del tubo de fermentación).

Para trasladar los resultados obtenidos anteriormente a mayor escala, los mencionados autores llevaron a cabo otros dos experimentos paralelos empleando 2,5 1 de medio, con la siguiente composición por litro: 10 g de N - Z Amina, 5 g de extracto de levadura, 3 g de (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, 20 g de ácido láctico, 9,1 g de NaOH y 4 mg de CoCl2

6H<sub>2</sub>O;

Experimento 3

Tiempo (horas) 42 70 94 Vitamina B<sub>12</sub> (mg/l) 1,0 1,0 1,0 Experimento 4 70 94 Tiempo (horas) 20 42 0,9 1,0 Vitamina B<sub>12</sub> (mg/l) 0,0 1,1

Este experimento se concluyó en condiciones

de fermentación aerobia.

El costo de los reactivos empleados en el medio o substrato de los experimentos anteriores 3 y 4, alcanza un total de US \$ 120.56 para cada uno de ellos (Cifra obtenida por cálculos proyectados a un volumen de 2,5 litros y derivados de cada uno de los precios actuales de los nuevos reactivos utilizados en el medio o substrato láctico - Consulta de precios en el anuario Biochemical Organic Compounds for Research Diagnostic reagents. Sigma Chemical Co. 1995-). Si se proyectan estas cifras a un volumen semi-industrial de 50 litros de fermentación, el costo de los reactivos que componen el substrato utilizado en cada experimento alcanza un valor de US\$2411.17.

Se estima que en el precio medio del gramo de vitamina B12 en forma purificada fluctúa alrededor de los 50.00 \$US. En el catálogo Sigma 1995 el valor o precio para un gramo, es de 133.00 \$US en presentación de frascos de 100 mg y de \$77.60 US para la Cyanocobalamina (V 6629) en frascos

de 250 mg.

La comparación a simple vista de estos datos pone de manifiesto la no rentabilidad del método

convencional de Leviton y Hargrove.

Este proceso convencional está claramente mejorado por Speedie y Hull (Speedie. J.D. y Hull, G.W. 1960 Patente US 2.951.017) y Pierrel (Pierrel S.p.A. 1965, Patente Británica 1.007.972). El esquema de obtención de vitamina  $B_{12}$  por este proceso mejorado es el siguiente:

Propionibacterium Liofilizado con suero de leche shermanii cultivo madre tubo de prueba substrato(a) mantenimiento días incubación a 30°C cultivo frasco 2 lts. Erlenmeyer con la. etapa 0.4 l de substrato(b) 2 días cultivo semilla incubación a 30°C sin agitar fermentador 30 lts. con 10 lts. substrato (c), incubado 24 horas a 30°C anaerobica 2a etapa cultivo semilla mente, pH 6,5 con solución de NH4OH fermentador 500 lts. con 340 lts. substrato (d) esterilización 40 min. a 120°C inoculado con 7 lts. semilla cultivo principal cultivo 2a. etapa, incubado a 30°C 80hr anaerobicamen te agitación lenta, 88hr. aeróbicamente (2 m³/hr con agitación) pH ajustado con NH4OH acuoso.

Substrato (a): Tryptone 10 g., extracto de levadura 10 g. jugo de tomate filtrado 200 ml., agar

15 g. a l litro de agua.

Substrato (b): igual anterior sin agar. Substrato (c): Licor saturado de maíz 20 g.,

dextrosa 90 g. a I lto. agua.

Substrato (d): Licor saturado de maíz 40 gr., dextrosa 100 g., Cloruro cobalto 20 mg. a 1 litro

Mediante este procedimiento, se consiguen producciones de vitamina B<sub>12</sub> del orden de 25-45

mg/l aproximadamente.

El costo de los reactivos empleados en los dos últimos sustratos (c) y (d) es aproximadamente

US\$ 1.591,23.

Para fines comparativos, se establece arbitrariamente que el costo o valor inicial del jugo recocido, como desecho industrial, empleado en el procedimiento de la invención, es de US\$ 0,008 por litro.

Si llevamos los costos expuestos a valores de, por ejemplo, 340 litros de volumen de fermen-

tación, se tiene:

Proceso convencional, 340 lts. con un promedio de 32 mg/litro para un total producido de 10,880 mg y un costo de US\$ 1.591,23 Relación económica = 6.83. (2,75%)

Proceso de la invención, 340 lts. con un promedio de 20.562 mg/litro para 6,991 mg y un costo de US\$ 28.17. Relación económica = 248.17

(97.25%).

lo que demuestra claramente la rentabilidad económica del procedimiento de la presente invención.

60

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

#### REIVINDICACIONES

1. Procedimiento para la producción de vitamina B<sub>12</sub> a partir de residuos de la industria citrícola, cuyo procedimiento se caracteriza por cultivar la cepa *Propionibacterium shermanii* ATCC 13673 empleando como substrato jugo recocido de aceite esencial de limón tratado con hidróxido de sodio y suplementado con una fuente de nitrógeno y en presencia de una fuente de cobalto, a un pH comprendido entre 6,5 y 8,2 y a una temperatura comprendida entre 28 y 32°C, y aislar la vitamina B<sub>12</sub> del medio.

2. Procedimiento según la reivindicación 1, caracterizado porque la fuente de nitrógeno es

agua de cocción de maíz, opcionalmente complementada con NH<sub>4</sub>OH.

3. Procedimiento según las reivindicaciones 1 y 2, caracterizado porque la fuente cobalto es CoCl<sub>2</sub>.6H<sub>2</sub>O.

4. Procedimiento según las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque el cultivo se lleva a cabo en presencia de 5,6-dimetilbencimidazol como potenciador.

5. Procedimiento según las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque se incorpora adicionalmente al medio de cultivo un azúcar como fuente de carbono.

6. Procedimiento según la reivindicación 5, caracterizado porque dicho azúcar es dextrosa.



(i) ES 2 102 332

② N.º solicitud: 9600005

2 Fecha de presentación de la solicitud: 03.01.96

(32) Fecha de prioridad:

#### INFORME SOBRE EL ESTADO DE LA TECNICA

(51) Int. Cl.6:	C12P 19/42, C02F 3/34 // (C12P 19/42, C12R 1:01)		

#### **DOCUMENTOS RELEVANTES**

Categoría		Documentos citados	Reivindicacione afectadas		
Υ .	GB-851601-A (BENCKISER G * Página 1, líneas 9-28; página	.m.b.H. CHEMISCHE FABRIK) 19:10.60 3. J. líneas 87-94; ejemplos *	1-6		
<b>Y</b>	EP-87920-A (NIPPON OIL Co * Página 4, línea 32 - página 5 línea 28 *	1-6			
Y	US-2951017-A (SPEEDIE et al * Ejemplos *	US-2951017-A (SPEEDIE et al.) 30.08.60 * Ejemplos *			
A	GB-866488-A (HOFFMANN-L * Página 1, líneas 24-127 *	1-6			
. <b>A</b>	GB-1007972-A (PIERREL S.P. * Todo el documento *	A.) 22.10.65	1-6		
		•			
٠					
·					
X: de Y: de m	goría de los documentos citado particular relevancia particular relevancia combinado co isma categoría fleja el estado de la técnica	O: referido a divulgación no escr	ioridad y la de presentación blicado después de la fecha		
	esente informe ha sido realiza para todas las reivindicaciones	para las reivindicaciones	n°:		
Fecha d	e realización del informe	Examinador	Página		

THIS PAGE BLANK (USPTO)

# This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

### **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

☐ BLACK BORDERS
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
FADED TEXT OR DRAWING
BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
GRAY SCALE DOCUMENTS
LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

## IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

☐ OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.

THIS PAGE BLANK (USPTO)